

## SCHEMA TECNICA

Aggiornamento: 13.01.2022

# ULTRACRYL

## DISPERSIONE AD ALTA COPERTURA PER INTERNO

PRODOTTO	Eccellente dispersione per interni per pareti e soffitti interni per le massime esigenze di bianco e copertura. Una protezione sufficiente del film si ottiene di solito con almeno due mani.
LEGANTE	Resina stirolo acrilica
PIGMENTO	Biossido di titanio
UTILIZZO	Il prodotto è adatto a substrati come intonaci cementizi, intonaci a base gesso, calcestruzzo, pannelli di fibrocemento, cartongesso. Rimuovere preventivamente macchie di nicotina, umidità o altro.
CONSUMO	Applicazione a pennello/ruolo: circa 125 ml/m <sup>2</sup> per mano su supporti lisci e leggermente assorbenti. Su substrati ruvidi, è richiesto un maggiore consumo.
APPLICAZIONE AIRLESS	Circa 180 ml/m <sup>2</sup> per mano Il consumo dipende dalle condizioni del substrato e dalla scelta dell'ugello (dimensione dell'ugello/angolo di spruzzatura).
DILUIZIONE	Acqua 1° mano circa 20 - 25% 2° mano circa 10 - 15%
ESSICAZIONE	Solitamente riverniciabile dopo 8 - 10 ore. Il dato dipende dall'umidità dell'aria, dalla temperatura ambientale e del supporto e dallo spessore dello strato.
DENSITÀ	1,60 kg/l

### Deposito Bedano

+41 091 945 50 38  
bedano@suncolor.ch  
Via d' Argine, 1  
6930 Bedano

### Deposito Balerna

+41 091 682 08 16  
balerna@suncolor.ch  
Via alle Fornaci  
6828 Balerna

### Deposito Losone

+41 091 791 82 81  
losone@suncolor.ch  
Via Locarno 89  
6616 Losone

### Deposito Arbedo

+41 091 829 05 51  
arbedo@suncolor.ch  
Via delle Cave 20  
6532 Arbedo-Castione

<b>CONTENUTO DI SOLVENTE</b>	COV-CH: <3%, non soggetto a emissione COV-EU: Valore limite VOC secondo la 2004/42/CE (Cat. A/a): 30 g/l. Questo prodotto contiene al massimo 20 g/l COV.
<b>CONSISTENZA</b>	Tixotropica
<b>LIVELLO DI LUCENTEZZA:</b>	Opaco
<b>TINTE DISPONIBILI</b>	Bianco, RAL 9010, RAL 9016 e NCS S0500-N. Può essere colorato con sistema di miscelazione.
<b>FORMATI DISPONIBILI</b>	5.00 L / 12.50 L
<b>TEMPERATURA DI APPLICAZIONE</b>	Almeno + 5° C (temperatura ambiente e del supporto) durante l'applicazione e l'essiccazione.
<b>STOCCAGGIO</b>	Stoccare in ambienti freschi, asciutti e riparati dal gelo e dall'esposizione ai raggi diretti del sole, in secchielli originali sigillati.

#### Deposito Bedano

+41 091 945 50 38  
bedano@suncolor.ch  
Via d' Argine, 1  
6930 Bedano

#### Deposito Balerna

+41 091 682 08 16  
balerna@suncolor.ch  
Via alle Fornaci  
6828 Balerna

#### Deposito Losone

+41 091 791 82 81  
losone@suncolor.ch  
Via Locarno 89  
6616 Losone

#### Deposito Arbedo

+41 091 829 05 51  
arbedo@suncolor.ch  
Via delle Cave 20  
6532 Arbedo-Castione